Rigolimit V

FRÄNKISCHE

Regenwasserbewirtschaftung

Drosselschacht für Regenrückhalteanlagen

Kunststoffschacht D_A 600, Aufsetzrohr außen schwarz und innen gelb für optimierte Inspizierbarkeit. Zulaufdurchmesser DN 200 KG. Ablaufdurchmesser DN 250 KG. Drosselabflussbereich abhängig von der Anstauhöhe von 0,5 l/s bis 80 l/s.

Technische Daten:

Anwendung:	Drosselschacht für Regenrückhalteanlagen aus Rigofill inspect, SickuPipe, MuriPipe oder Erdbecken. Besonders geeignet für Anlagen mit höchsten Anforderungen an die Betriebssicherheit sowie mit Bedarf an hoher Abflussleistung in allen Betriebszuständen. Inkl. Profildichtring und Wechselblende
Material/Rohstoff:	Polyethylen (PE)/Polypropylen (PP)
Außendurchmesser (mm):	600
Höhe ohne Aufsetzrohr (mm) :	810
Zubehör:	
Schachtaufsetzrohr:	DA 600; Länge 1 m **515.50.551** DA 600; Länge 2 m **515.50.552** DA 600; Länge 3 m **515.50.553**
Schachtaufsetzrohr; objektbezogen:	DA 600 **515.50.559**
Schachtaufsetzrohr mit Anschluss als Notüberlauf; objektbezogen (max. DN 315 KG):	DA 600 **515.50.529**
DOM-Dichtring:	Abdichtung zum Betonauflagering **519.19.505**
Feststoffsammler:	D_A 600 **519.91.095**
Sonstiges:	gemäß Bestellformular

06-2016, Änderungen vorbehalten